



Le Film Fenêtre Non Feu M1 est un film auto-adhésif ignifugé destiné à protéger temporairement vos fenêtres et autres surfaces en verre contre les rayures, les projections de mortier, de peinture et autres liquides. Il est fortement recommandé pour les chantiers en zones sensibles ou occupées.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Applicable sur la plupart des surfaces en verre\*,
- Étanche,
- Dimensions : 600 mm x 50m,
- Matière : PEBD,
- Épaisseur : 65 µm,
- Type d'adhésif : Acrylique,
- Élongation :
  - Horizontale : >400%,
  - Verticale : >200%,
- Coloris : Blanc,
- Certifié Non-Feu M1,
- Résistant aux U.V
- Compatible avec notre dévidoir fenêtre.

Prévue pour une application n'excédant pas 1 mois (sous réserve d'une utilisation respectant les consignes données en page 2). La durée d'application peut varier en fonction de la température ambiante. Il appartient au client de tester le produit sur une partie non-visible avant de procéder à une installation complète.

\*Le Film Fenêtre n'est pas compatible avec les vitres autonettoyantes, chauffantes ou les vitraux.

Tolérance de +/- 10 % sur les dimensions et épaisseurs proposées.

Le FILM FENÊTRE NON FEU M1 est une protection temporaire auto-adhésive qui, utilisée sur une période maximum de 1 mois selon les consignes ci-dessous, ne laisse aucun résidu d'adhésif sur vos surfaces en verre.

## À PROPOS DU RISQUE DE TRANSFERT D'ADHÉSIF :

### **6 causes peuvent expliquer le transfert d'adhésif :**

1. Le FILM FENÊTRE NON FEU M1 a été appliqué en dehors de la période de 6 mois suivant sa réception.
2. Le FILM FENÊTRE NON FEU M1 a été appliqué au-delà de la période recommandée de 1 mois.
3. Le FILM FENÊTRE NON FEU M1 a été appliqué sur des surfaces autres que le verre.
4. Le FILM FENÊTRE NON FEU M1 a été exposé à des températures extrêmes.
5. Le FILM FENÊTRE NON FEU M1 a été exposé à l'humidité.
6. Le FILM FENÊTRE NON FEU M1 a subi une forte exposition au soleil.

## PRÉCAUTION D'APPLICATION ET D'UTILISATION :

### **DURÉE ET CONSIGNES LIÉES AU STOCKAGE :**

Le FILM FENÊTRE NON FEU M1 doit être stocké dans un endroit propre, sec et dont la température est comprise entre 10 et 30°C. Il doit être également tenu à l'abri du soleil.

### **DURÉE ET CONSIGNES LIÉES À L'APPLICATION DU PRODUIT :**

- Le FILM FENÊTRE NON FEU M1 doit être appliqué dans les 6 mois suivant sa réception.
- Assurez-vous que le FILM FENÊTRE NON FEU M1 ait été conditionné à température ambiante au moins 24h avant l'application.
- Les conditions d'application pouvant varier d'un chantier à l'autre, nous vous recommandons de tester le produit sur une partie non visible avant de procéder à une installation complète.
- Afin d'assurer une parfaite adhérence lors de la pose, il est fortement conseillé de débarrasser préalablement vos surfaces des poussières, traces d'huiles, solvants et autres liquides.
- Ne pas appliquer le FILM FENÊTRE NON FEU M1 sur des surfaces humides, des vitres autonettoyantes, chauffantes ou des vitraux.

## COMMENTAIRES :

Le FILM FENÊTRE NON FEU M1 ne protège pas contre la corrosion, l'humidité ou les substances chimiques.

## LIMITE DE RESPONSABILITÉ :

Étant donné la grande diversité des usages possibles, Il appartient au client de s'assurer de l'adéquation du produit à l'emploi auquel il est destiné. Il assume donc seul tous les risques relatifs à cette utilisation. Dans le cas d'une utilisation ne respectant pas les instructions énoncées ci-contre, Protecta Screen ne sera pas responsable des dommages indirects ou fortuits. De plus, Protecta Screen se réserve le droit de modifier à tout moment les spécificités du produit dans un esprit d'amélioration permanente. Pour plus d'informations, consultez nos conditions générales de vente (C.G.V. disponibles sur [www.protectascreen.fr](http://www.protectascreen.fr)).