



Le Film Métal est un film auto-adhésif destiné à protéger temporairement vos surfaces métalliques (mobiliers, encadrements de portes et de fenêtres...) contre les rayures, les poussières, les projections de peinture et autres liquides.

CARACTÉRISTIQUES

- Applicable sur la plupart des surfaces en métal lisse*
- Étanche
- Résistant aux U.V.
- Matière : PEBD
- Épaisseur : 150 µm
- Type d'adhésif : adhésif à base de solvant
- Élongation :
 - Horizontale : > 350 %
 - Verticale : > 200 %
- Résistance à la traction :
 - Horizontale : > 2,5 N
 - Verticale : > 3,5 N
- Compatible avec notre dévidoir fenêtre
- Coloris : jaune translucide

Prévue pour une application n'excédant pas 1 mois (sous réserve d'une utilisation respectant les consignes données en page 2). La durée d'application peut varier en fonction de la température ambiante. Il appartient au client de tester le produit sur une partie non-visible avant de procéder à une installation complète.

Note : Le Film Métal ne doit pas être appliqué sur les surfaces chauffées ni celles sur lesquelles la peinture s'écaille. Ne convient pas aux surfaces rugueuses, poreuses, rainurées ou strillées.

DIMENSIONS	CODE ARTICLE
150 mm x 30,00 m	111-120
600 mm x 50,00 m	111-125

Tolérance de +/- 10% sur les dimensions et les épaisseurs proposées.

Le FILM MÉTAL est une protection temporaire auto-adhésive qui, utilisée sur une période maximum de 1 mois selon les consignes ci-dessous, ne laisse aucun résidu d'adhésif sur vos surfaces métalliques.

À PROPOS DU RISQUE DE TRANSFERT D'ADHÉSIF

6 causes peuvent expliquer le transfert d'adhésif :

- Le FILM MÉTAL a été appliqué au-delà de la période recommandée des 12 mois suivant la réception.
- Le FILM MÉTAL a été appliqué sur une surface non lisse.
- Le FILM MÉTAL a été appliqué plus de 1 mois.
- Le FILM MÉTAL a été exposé à des températures extrêmes.
- Le FILM MÉTAL a été exposé à l'humidité.
- Le FILM MÉTAL a subi une forte exposition au soleil.

En cas de présence exceptionnelle de résidus d'adhésif, nous vous conseillons d'utiliser une éponge et de l'eau chaude savonneuse. Toutefois, si cette solution ne suffit pas, l'utilisation d'un solvant peut être envisagée.

PRÉCAUTION D'APPLICATION ET D'UTILISATION

DURÉE ET CONSIGNES LIÉES AU STOCKAGE

Le FILM MÉTAL doit être stocké dans un endroit propre, sec et dont la température est comprise entre 10 et 20°C. Il doit être également tenu à l'abri du soleil.

DURÉE ET CONSIGNES LIÉES À L'APPLICATION DU PRODUIT

- Le FILM MÉTAL doit être appliqué dans les 12 mois suivant sa réception.
- Assurez-vous que le FILM MÉTAL ait été conditionné à température ambiante au moins 24h avant l'application.
- Afin d'assurer une parfaite adhérence lors de la pose, il est fortement conseillé de débarrasser préalablement vos surfaces des poussières, traces d'huiles, solvants et autres liquides.
- Ne pas appliquer le FILM MÉTAL sur des surfaces humides, des vitres autonettoyantes, chauffantes ou des vitraux.

COMMENTAIRES

Le FILM MÉTAL ne protège pas contre l'humidité, la corrosion ou les substances chimiques.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ

Étant donné la grande diversité des usages possibles, il appartient au client de s'assurer de l'adéquation du produit à l'emploi auquel il est destiné. Il assume donc seul tous les risques relatifs à cette utilisation. Dans le cas d'une utilisation ne respectant pas les instructions énoncées ci-contre, Protecta Screen ne sera pas responsable des dommages indirects ou fortuits. De plus, Protecta Screen se réserve le droit de modifier à tout moment les spécificités du produit dans un esprit d'amélioration permanente. Pour plus d'informations, consultez nos conditions générales de vente (C.G.V. disponibles sur www.protectascreen.fr).

Tolérance de +/- 10% sur les dimensions et les épaisseurs proposées.