



Le Film Multi-Usage Non Feu M1 est un film auto-adhésif destiné à protéger temporairement le mobilier contre les peintures, les poussières et les rayures. Il est fortement recommandé pour les chantiers en zones sensibles ou occupées.

CARACTÉRISTIQUES

- Certifié Non-Feu M1
- Applicable sur les meubles stratifiés, en PVC ou bois dur fini en usine*
- Étanche
- Matière : PEBD
- Dimensions : 0,60 m x 100,00 m
- Épaisseur : 65 µm
- Type d'adhésif : Acrylique
- Coloris : Blanc translucide

Prévue pour une application n'excédant pas 1 mois (sous réserve d'une utilisation respectant les consignes données en page 2). La durée d'application peut varier en fonction du type de sol, type de chauffage, température ambiante etc. Il appartient au client de tester le produit sur une partie non-visible avant de procéder à une installation complète.

Notes :

Le Film Multi-Usage convient à une application sur surfaces dures, non poreuses.

Le Film Multi-Usage ne convient pas :

- À une utilisation en extérieur, ni à une exposition au soleil.
- Aux surfaces poreuses de type carrelage, marbre, granit, béton...
- Ni aux meubles anciens, ni aux surfaces avec peinture ou vernis qui s'écaillent.

Tolérance de +/- 10% sur les dimensions et les épaisseurs proposées.

Le FILM MULTI-USAGE NON-FEU M1 est une protection temporaire auto-adhésive qui, utilisée sur une période maximum de 1 mois selon les consignes ci-dessous, ne laisse aucun résidu d'adhésif sur vos surfaces. Il est fortement recommandé pour les chantiers en zones sensibles ou occupées.

À PROPOS DES SURFACES EN BOIS DURS

Bien que le FILM MULTI-USAGE NON-FEU M1 soit parfaitement compatible avec les surfaces en bois dur fini en usine, nous vous déconseillons formellement d'appliquer celui-ci sur des surfaces existantes ayant préalablement bénéficié d'une finition manuelle. Celles-ci pourraient ne pas sécher correctement et subir des dégradations à la dépose du film.

À PROPOS DU RISQUE DE TRANSFERT D'ADHÉSIF

7 causes peuvent expliquer le transfert d'adhésif :

- Le FILM MULTI-USAGE NON-FEU M1 a été appliqué au-delà de la période recommandée des 6 mois suivant la réception.
- Le FILM MULTI-USAGE NON-FEU M1 a été appliqué sur une surface autre que celle pour laquelle est conçu le produit.
- Le FILM MULTI-USAGE NON-FEU M1 a été appliqué plus de 1 mois.
- Le FILM MULTI-USAGE NON-FEU M1 a été exposé à des températures extrêmes.
- Le FILM MULTI-USAGE NON-FEU M1 a été exposé à l'humidité.
- Le FILM MULTI-USAGE NON-FEU M1 a subi une forte exposition au soleil.
- Le FILM MULTI-USAGE NON-FEU M1 a été appliqué sur une surface poreuse.

En cas de présence exceptionnelle de résidus d'adhésif, nous vous conseillons d'utiliser une éponge et de l'eau chaude savonneuse. Toutefois, si cette solution ne suffit pas, l'utilisation d'un solvant peut être envisagée.

PRÉCAUTION D'APPLICATION ET D'UTILISATION

DURÉE ET CONSIGNES LIÉES AU STOCKAGE

Le FILM MULTI-USAGE NON-FEU M1 doit être stocké dans un endroit propre, sec et dont la température est comprise entre 10 et 30°C. Il doit être également tenu à l'abri du soleil.

DURÉE ET CONSIGNES LIÉES À L'APPLICATION DU PRODUIT

- Le FILM MULTI-USAGE NON-FEU M1 doit être appliqué dans les 6 mois suivant sa réception.
- Assurez-vous que le FILM MULTI-USAGE NON-FEU M1 ait été conditionné à température ambiante au moins 24h avant l'application.
- Afin d'assurer une parfaite adhérence lors de la pose, il est fortement conseillé de débarrasser préalablement vos surfaces des poussières, traces d'huiles, solvants et autres liquides.
- Dans le cas d'une application sur une surface finie, il est conseillé de faire un premier essai à des endroits non visibles afin de vous assurer que le FILM MULTI-USAGE NON-FEU M1 soit adapté.
- Ne pas appliquer le FILM MULTI-USAGE NON-FEU M1 sur des surfaces humides ou sols chauffés.
- Ne pas appliquer le FILM MULTI-USAGE NON-FEU M1 sur des surfaces peintes à la main, des vitraux ou des surfaces poreuses (type carrelage, marbre, béton).
- Si vous deviez être amené à marcher sur le FILM MULTI-USAGE NON-FEU M1, assurez-vous régulièrement que celui-ci adhère suffisamment sur la surface et ne présente aucun pli pouvant provoquer de chutes.

COMMENTAIRES

Le FILM MULTI-USAGE ROUGE ne protège pas contre l'humidité, la corrosion ou les substances chimiques.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ

Étant donné la grande diversité des usages possibles, il appartient au client de s'assurer de l'adéquation du produit à l'emploi auquel il est destiné. Il assume donc seul tous les risques relatifs à cette utilisation. Dans le cas d'une utilisation ne respectant pas les instructions énoncées ci-contre, Protecta Screen ne sera pas responsable des dommages indirects ou fortuits. De plus, Protecta Screen se réserve le droit de modifier à tout moment les spécificités du produit dans un esprit d'amélioration permanente. Pour plus d'informations, consultez nos conditions générales de vente (C.G.V. disponibles sur www.protectascreen.fr).