



Le Film de Démolition Anti-Éclats est un film auto-adhésif à poser sur le vitrage avant dépose. Ce film permet de réduire le risque de projections, d'éclats de verre pendant la dépose, le stockage provisoire et le transport. Ce film est à appliquer uniquement sur des produits destinés à la destruction.

CARACTÉRISTIQUES

- Applicable sur toutes les surfaces en verre
- Étanche
- Matière : PEBD
- Dimensions : 0,60 m x 50,00 m
- Épaisseur : 150 µm
- Type d'adhésif : adhésif à base de solvant
- Élongation :
 - Horizontale : > 350 %
 - Verticale : > 200 %
- Résistance à la traction :
 - Horizontale : > 2,5 N
 - Verticale : > 3,5 N
- Résistance au déchirement : 450 g / 25 mm
- Compatible avec notre dévidoir fenêtre
- Coloris : jaune translucide

Pour des questions de sécurité, il est conseillé d'appliquer le film des 2 côtés de la surface en verre.

Tolérance de +/- 10% sur les dimensions et les épaisseurs proposées.

Le FILM DE DÉMOLITION ANTI-ÉCLATS est une protection temporaire auto-adhésive

PRÉCAUTION D'APPLICATION ET D'UTILISATION

DURÉE ET CONSIGNES LIÉES AU STOCKAGE

Le FILM DE DÉMOLITION ANTI-ÉCLATS doit être stocké dans un endroit propre, sec et dont la température est comprise entre 10 et 20°C. Il doit être également tenu à l'abri du soleil.

DURÉE ET CONSIGNES LIÉES À L'APPLICATION DU PRODUIT

- Le FILM DE DÉMOLITION ANTI-ÉCLATS doit être appliqué dans les 12 mois suivant sa réception.
- Assurez-vous que le FILM DE DÉMOLITION ANTI-ÉCLATS ait été conditionné à température ambiante au moins 24h avant l'application.
- Afin d'assurer une parfaite adhérence lors de la pose, il est fortement conseillé de débarrasser préalablement vos surfaces des poussières, traces d'huiles, solvants et autres liquides.
- Pour limiter la propagation d'éclats de verre, il est conseillé d'appliquer le FILM DE DÉMOLITION ANTI-ÉCLATS sur les 2 faces de vos vitres.

COMMENTAIRES

Le FILM DE DÉMOLITION ANTI-ÉCLATS ne protège pas contre l'humidité, la corrosion ou les substances chimiques.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ

Étant donné la grande diversité des usages possibles, il appartient au client de s'assurer de l'adéquation du produit à l'emploi auquel il est destiné. Il assume donc seul tous les risques relatifs à cette utilisation. Dans le cas d'une utilisation ne respectant pas les instructions énoncées ci-contre, Protecta Screen ne sera pas responsable des dommages indirects ou fortuits. De plus, Protecta Screen se réserve le droit de modifier à tout moment les spécificités du produit dans un esprit d'amélioration permanente. Pour plus d'informations, consultez nos conditions générales de vente (C.G.V. disponibles sur www.protectascreen.fr).

Tolérance de +/- 10% sur les dimensions et les épaisseurs proposées.