



Le Protecta Panneau est une plaque de protection alvéolaire en Polypropylène étanche et hautement résistante. Capable de protéger toutes vos surfaces contre les chocs, les rayures, les poussières et les chutes de peintures. Il se plie, se découpe facilement, se nettoie et est réutilisable.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Matière : Polypropylène Blanc 100% recyclable (par incinération, broyage, regranulation, extrusion et recyclage chimique), 67% de polypropylène copolymère, 16% de polypropylène homopolymère, d'agent ignifuge et de colorant (3%),
- Ignifugé Non-Feu M1,
- Densité : 0,92g/cm<sup>3</sup>,
- Grammage : 2 mm : 270 g/m<sup>2</sup> - 3 mm : 400 g/m<sup>2</sup>
- Point de fusion : 160°C - 175°C / Point de souplesse : 145°C - 155°C,
- Module de flexion : 1200 N/mm<sup>2</sup>,
- Résistance à l'étirement : 28 N/mm<sup>2</sup>,
- Élongation à la rupture : 600%,
- Absorption d'eau : 0,02% à 24°C,
- Résistance à la température : -20°C / +90°C,
- Température de déformation thermique : 85°C,
- Température d'auto-inflammation : > 360°C,
- Coefficient de dilatation : 0,18 mm/m°C.

Format	Épaisseur	Poids	Référence
Feuille 1,20 m x 2,40 m	2 mm	0,8 kg	106-300
	3 mm	1,3 kg	106-305
Rouleau 1 m x 50 m	3 mm	21 kg	106-320

Tolérance de +/- 10 % sur les dimensions et épaisseurs proposées.