



Le Protecta Panneau est une plaque de protection alvéolaire en Polypropylène étanche et hautement résistante : Capable de protéger toutes vos surfaces contre les chocs, les rayures, les poussières et les chutes de peintures. Il se plie, se découpe facilement, se nettoie et est réutilisable.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Matière : Polypropylène 100% recyclable (par incinération, broyage, regranulation, extrusion et recyclage chimique) : 67% de polypropylène copolymère, 16% de polypropylène homopolymère et de colorant (3%),
- Densité : 0,92g/cm<sup>3</sup>,
- Grammage : 2 mm : 240 g/m<sup>2</sup> - 3 mm : 350 g/m<sup>2</sup> - 4 mm : 650 g/m<sup>2</sup>,
- Point de fusion : 160°C - 175°C / Point de souplesse : 145°C - 155°C,
- Module de flexion : 1200 N/mm<sup>2</sup>,
- Résistance à l'étirement : 28 N/mm<sup>2</sup>,
- Élongation à la rupture : 600%,
- Absorption d'eau : 0,02% à 24°C,
- Résistance à la température : -20°C / +90°C,
- Température de déformation thermique : 85°C,
- Température d'auto-inflammation : > 360°C,
- Coefficient de dilatation : 0,18 mm/m°C.

Format	Épaisseur	Poids	Référence
Feuille 1,20 m x 2,40 m	2 mm	0,72 kg	106-043
	3 mm	1,01 kg	106-210
	4 mm	1,85 kg	106-220
Rouleau 1 m x 50 m	2 mm	12,38 kg	106-250
	3 mm	17,33 kg	106-260

Tolérance de +/- 10 % sur les dimensions et épaisseurs proposées.