



## APPLICATION

Le Protecta Panneau est une plaque de protection alvéolaire en polypropylène étanche et hautement résistante : capable de protéger toutes vos surfaces contre les chocs, les rayures, les poussières et les chutes de peintures. Il se plie, se découpe facilement, se nettoie et est réutilisable.

## CARACTÉRISTIQUES

- Matière : PP 100% recyclable (par incinération, broyage, regranulation, extrusion et recyclage chimique)
- Densité : 0,9 g/cm<sup>3</sup>
- Grammage : 350 g/m<sup>2</sup>
- Point de fusion : 160°C - 175°C
- Point de souplesse : 145°C - 155°C
- Module de flexion : 1200 N/mm<sup>2</sup>
- Élongation à la rupture : 600%
- Absorption d'eau : 0,02% à 24°C
- Résistance à l'éirement : 28 N/mm<sup>2</sup>
- Résistance à la température : -20°C / +70°C
- Température de déformation thermique : 85°C
- Température d'auto-inflammation : > 360°C
- Coefficient de dilatation : 0,18 mm/m°C

CODE ARTICLE	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	POIDS	CONDITIONNEMENT
106-047	Feuille 1,20 m x 2,40 m	3 mm	1,01 kg	1 lot = 20 unités 1 palette = 350 unités

### NOTE

Les températures de résistance mentionnées le sont uniquement à titre indicatif. Nous recommandons toujours d'effectuer un test préalable avec le produit sélectionné. Éviter l'exposition directe au soleil.

Note 1 : ce produit comporte une inscription au nom de Protecta Screen. Personnalisation possible (service payant, nous contacter).

Note 2 : pour des raisons d'optimisation du transport, il se peut que les panneaux soient livrés pliés dans la longueur pour des commandes de petites quantités.

Tolérance de +/- 10% sur les dimensions et les épaisseurs proposées.

TEL : 03.20.02.81.60

FAX : 03.20.20.95.09

E-MAIL : [info@protectascreen.fr](mailto:info@protectascreen.fr)

WEB : [www.protectascreen.fr](http://www.protectascreen.fr)

**PROTECTA SCREEN S.A.S**

67, Rue du Creusot  
59170 CROIX - FRANCE